

KA.EF. Scheiben Filmflex (anstelle Kovax Assilex, Tolex, Buflex)

Schleifmittel auf Film-latexunterlage

Unterlage PE LatexFilm	Korn Aluminiumoxid	Bindung Vollkunstharz	Ausführung Top Coat Filler & Stearat
Streuung dicht	Farben weiß & orange & rot & blau		Lieferform Scheiben Ø 75mm, Ø 150mm

Beschreibung

Die hochflexible Schleifscheibe auf einer Latexfilmunterlage mit sehr gleichmäßiger Schleifkornstreuung für den besonders feinen Schliff mit maximaler Kontrolle der Abnahme bei niedriger Rauhtiefe auf den Werkstücken bei langer Standzeit. Dank FilmFlex wird eine deutliche Erhöhung der Prozesssicherheit, geringere Schleifspuren und eine hohe Zeitersparnis bei der Weiterbearbeitung der Werkstücke erzielt!

Einsatzgebiet

Polyurethanlacke, Hochglanzsysteme vor dem Polieren, Wasserlack, DD Lack, UV Lack, Polyesterlack, Klarpolyester, pigmentiert Klarpolyester, Lackfolienzwischenchliff, Kunststoff, Spachtel, Polyester, GFK, Füller, Feinschliff von Holzwerkstoffen.

Tipps

Verwenden Sie zum Planschleifen und für das Erzielen eines aggressiven Schliffs das harte Zwischenstück mit Microklett. Für die Bearbeitung von Formteilen und für den feinen Schliff verwenden Sie bitte das weiche Zwischenstück mit Microklett und weichem Schaum (Artikel: 199596).

Lieferbare Körnungen

400	600	800	1000	1500	2000	2500	3000
•	•	•	•	•	•	•	•

