

KFFilmFlex HG

Schleifmittel auf Filmunterlage

Unterlage PE LatexFilm mit Klettücken	Korn Aluminiumoxid	Bindung Vollkunstharz	Ausführung Top Coat Filler & Stearat
Streuung dicht gestreut	Schleiffeinsatz Trocken	Scheiben Ø 150mm	Lochung 15 Loch

Beschreibung

Die hochflexible Schleifscheibe auf einer innovativen Latexfilmunterlage mit sehr gleichmäßiger, einzigartiger Schleifkornstruktur für den besonders feinen Schliff mit maximaler Kontrolle der Abnahme bei niedriger Rauhtiefe und langer Standzeit. Dank KFFilmFlex HG wird eine deutliche Erhöhung der Prozesssicherheit, geringere Schleifspuren und eine hohe Zeitersparnis bei der Weiterbearbeitung der Werkstücke erzielt. Ebenfalls wird das Risiko des „Durchschleifens“, dank der ständigen Sichtbarkeit während des Schleifens, sowie das Zeitfenster für die aufwändige Nachbearbeitung minimiert!

Einsatzgebiet

Polyurethanlacke, Hochglanzsysteme, Klarlack, Wasserlack, DD-Lack, UV-Lack, Polyesterlack, Klarpolyester, pigmentiert Klarpolyester, Lackfolienzwischenschliff, Kunststoff, Spachtel, Polyester, GFK, Füller, Feinschliff von Holzwerkstoffen...

Tipp

Verwenden Sie zum Planschleifen und für das Erzielen eines aggressiven Schliffs das harte Zwischenstück mit Microklett. Für die Bearbeitung von Formteilen und für den feinen Schliff verwenden Sie bitte das weiche Zwischenstück mit Microklett und weichem Schaum (Artikel: 199596).

Lieferbare Artikel

Artikelnummer	292730	292747	292754	292761	292778	292785	292792	292808
VPE	25	25	25	25	25	25	25	25
Körnung	400	600	800	1200	1500	2000	2500	3000
Verfügbarkeit	•	•	•	•	•	•	•	•

