

## Schleifschwämme 100 fest

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage lösemittelfrei

UnterlageSchaumhärteKornBindungSchaumstoff PU90 festAluminiumoxidKunstharz(Polyurethan lösemittelfrei)

Abmessung Beschichtung Farbe Bedruckung

69 x 98 x 26mm 4seitig schwarz Schaumstoff z.B.: 100

## **Beschreibung**

Dank der 4seitigen direkten Beschichtung des festen druckverteilenden Schaumstoffes sind die Schleifschwämme 100 ideal für die universale Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien. Sehr gute Schleifergebnisse werden ebenfalls erzielt beim Fein- + Zwischenschliff von Lackierfehlern, Lackläufern, Schmutzeinschlüssen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen... im Trocken- und Nassschliff.

## Einsatzgebiet

Holz, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Metall, Leder...

## Ausführung neutral

Karton neutraler, brauner Karton mit 250 Stück
Schleifschwämme bedruckt Farbe schwarz 1seitig mit der Körnung: z.B. 100
Label kleines weißes Label mit KA.EF. Logo, Produktbezeichnung und Bar Code (Label ist leicht zur entfernen oder zu überkleben)

Artikel	Korn	Bezeichnung	Schliffbild	Ausführung	Stück/Karton
136N	36	grob	P 80	neutral	250
102N	60	medium	P 150	neutral	250
103N	80	medium+	P 180	neutral	250
105N	100	fein	P 220	neutral	250
104N	120	fein+	P 240	neutral	250
108N	150	fein++	P 280	neutral	250
106N	180	sehrfein	P 320	neutral	250
107N	220	superfein	P 500	neutral	250



Durch den Einsatz von Schaumstoff als Trägermaterial unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn und Schliffbild = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220). Bitte prüfen Sie selbst. Ein, wenn auch geringer, Kornausbruch ist normal. Werkstücke sind nach der Bearbeitung zu reinigen.

KA.EF. SCHLEIFMITTEL Klaus-R. Falk GmbH Im Südfeld 4-6 48308 Senden-Bösensell Deutschland Telefon: +49(0)2536 33050 Fax: +49(0)2536 3305 55 E-Mail: info@kaef.eu www.kaef.eu