

HASE Montagehandschuh wasserdicht SuperFlex +

KA.EF. Schutz

Beschreibung

Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

Anwendung

Schleifarbeiten, Mechanik, Garten- & Landschaftsbau, Hoch- & Tiefbau, Anlagen- & Apparatebau, Verpackung & Logistik, Maler- und Lackierarbeiten...

Trägermaterial

13 Gauge Polyester

Beschichtung

Latex, Latexschaum

Risikokategorie

KAT II

Artikel

508645

Größen

7, 8, 9, 10, 11

Farbe

neon-gelb/orange/grau

GVPE (Karton)

100 Paar

VPE (Beutel)

10 Paar



EN 21420



EN 388



2131X

Mechanische Risiken

2 - Abriebfestigkeit (1 - 4)

1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)

3 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)

1 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)

X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

☒	☒	☒	☒	☒	Atmungsaktivität
☒	☒	☒	☒	☒	Nässeschutz
☒	☒	☒	☒	☒	Schnittschutz
☒	☒	☒	☒	☒	Feingefühl
☒	☒	☒	☒	☒	Trocken Grip
☒	☒	☒	☒	☒	Nass/Öl Grip