

HASE Montagehandschuh Latex Basic SuperFlex

KA.EF. Schutz

Beschreibung

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Anwendung

Schleifarbeiten, Mechanik, Garten- & Landschaftsbau, Hoch- & Tiefbau, Anlagen- & Apparatebau, Verpackung & Logistik, Maler- und Lackierarbeiten...

Trägermaterial
13 Gauge Polyester

Beschichtung
schrumpfgerautes

Risikokategorie
KAT II

Artikel
508610R

Größen
6, 7, 8, 9, 10, 11

Farbe
rot/schwarz

GVPE (Karton)
100 Paar

VPE (Beutel)
10 Paar



EN 21420



EN 388



2131X

Mechanische Risiken

- 2 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- 1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 3 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 1 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

☒	☒	☒	☒	Atmungsaktivität
☒	☒	☒	☒	Nässeschutz
☒	☒	☒	☒	Schnittschutz
☒	☒	☒	☒	Feingefühl
☒	☒	☒	☒	Trocken Grip
☒	☒	☒	☒	Nass/Öl Grip