

Film L 412 S

Schleifmittel auf Filmunterlage

Unterlage PET Film	Korn Aluminiumoxid	Bindung Vollkunstharz	Ausführung Stearat
Streuung offen gestreut	Farbe weiß	Lieferform Scheiben, Bogen, Rollen, Bänder	

Film L 412 S	PET Polyesterfilm bis P 1200
Film L 412 S velcro	PET Polyesterfilm mit Klettücken bis P 1200
Film LC 412 S	Kombination PET Polyesterfilm auf Papierunterlage bis P 600

Beschreibung

...die KA.EF. weiße Filmqualität L412S ist entwickelt worden, um gleichmäßige, kratzerfreie und vollkommen plane Flächen herzustellen. Unebenheiten verzerren das Spiegelbild und fallen deshalb sofort ins Auge. Diese Perfektion eines exakt planen Schiffs lässt sich mit KA.EF. L412S bei der Bearbeitung von Hochglanz PUR-Lacken und Polyesterlacken erzielen und führt so zu hocheffizienten und ökonomischen Prozessabläufen. L412S erzeugt, dank seiner sehr gleichmäßigen und ebenen Struktur, ein äußerst homogenes, feines Finish mit einer sehr geringen Rauhtiefe und sehr hohen Standzeit. Dadurch werden die nachfolgenden Polierzeiten signifikant reduziert, denn gut geschliffen ist halb poliert!

Als Besonderheit ist L412S auch als Kombination mit einem Papierrücken LC412S verfügbar. Somit ist das Schleifband extrem flexibel, gleichzeitig resistent gegen Falten und Risse, kann unter sehr harten Arbeitsbedingungen und ohne Verformen der Unterlage eingesetzt werden.

Einsatzgebiet

UV Polyesterlack, Hochglanz PUR Lack, harte Hochglanzlacksysteme vor dem Polieren, z.B. Pianoteile, Hochglanzmöbelteile, Hochglanzfronten, Autointerieur, KTL, Grundierungen, Composite, Mattierung, Ausnebelzonen, Entfernen von Läufers + Fehlstellen, Mineralwerkstoffe, GFK, Acryl, Edelstahl, NE-Metalle...

Lieferbare Körnungen

150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000	1200
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

