

HASE Montagehandschuh Winter Basic SuperFlex Thermo+

KA.EF. Schutz

Beschreibung

Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Anwendung

Schleifarbeiten, Mechanik, Garten- & Landschaftsbau, Hoch- & Tiefbau, Anlagen- & Apparatebau, Verpackung & Logistik, Maler- und Lackierarbeiten bei kalten Temperaturen

Trägermaterial
13 Gauge Polyester

Beschichtung
Latexschaum

Risikokategorie
KAT II

Artikel
508615

Größen
6, 7, 8, 9, 10, 11

Farbe
neon-gelb/orange/grau

GVPE (Karton)
100 Paar

VPE (Beutel)
10 Paar



EN 21420



EN 388



2232X

Mechanische Risiken

2 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
2 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
3 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
2 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

☐	☐	☐	☐	Atmungsaktivität
☐	☐	☐	☐	Nässeschutz
☐	☐	☐	☐	Schnittschutz
☐	☐	☐	☐	Feingefühl
☐	☐	☐	☐	Trocken Grip
☐	☐	☐	☐	Nass/Öl Grip

EN 511



020

Thermische Risiken (Kälte)

0 - Konvektive Kälte (0 - 4)
2 - Kontaktkälte (0 - 4)
0 - Wasserdichtheit (0 - 1)