

HASE Montagehandschuh schnittfest Basic Medio Cut 5

KA.EF. Schutz

Beschreibung

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe D

Anwendung

Schleifarbeiten, Montagearbeiten, Metallbearbeitung, Arbeiten mit hohem Verletzungsrisiko

Trägermaterial

13 Gauge Hybridgarn,
Glasfaser

Beschichtung

PU

Risikokategorie

KAT II

Artikel

508440

Größen

7, 8, 9, 10, 11

Farbe

grau

GVPE (Karton)

100 Paar

VPE (Beutel)

10 Paar



EN 21420



EN 388



Mechanische Risiken

4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
D - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

☐	☐	☐	☐	☐	Atmungsaktivität
☐	☐	☐	☐	☐	Nässeschutz
☐	☐	☐	☐	☐	Schnittschutz
☐	☐	☐	☐	☐	Feingefühl
☐	☐	☐	☐	☐	Trocken Grip
☐	☐	☐	☐	☐	Nass/Öl Grip